

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 1812-CPR-2026

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:

Produit
Product

Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons
Windows and doors. Windows and external pedestrian doorsets

Référence du produit
Reference of the product

FIRESTOP EI60

mis sur le marché par ou pour
placed on the market by or for

ASTURMADI DOORS
Travesia de la Industria 51
Poligono de las Arobias
33401 Aviles Asturias – Espagne / Spain

et produit dans l'usine de fabrication de
and produced in the manufacturing plant located in

Aviles Asturias (Espagne / Spain)

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014** pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard **EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014** under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.*

Ce certificat, délivré pour la première fois le **5 août 2022**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

This certificate, first issued on August 5th, 2022 remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.

Certificat établi à Saint-Aubin le / *Certificate established at Saint-Aubin on :* **06/06/2025.**

Par délégation du Directeur technique Certification / *By delegation of the technical Certification director,*

Yannick LE TALLEC

Directrice Certification / *Certification director*



Organisme notifié
Notified body

n° 1812

ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

N° 1812-CPR-2026

A LA NORME EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

TO THE STANDARD EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014

Produit
Product

Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons
Windows and doors. Windows and external pedestrian doorsets

Référence du produit
Reference of the product

FIRESTOP EI60

Certificat délivré à
Certificate delivered to

ASTURMADI DOORS
Travesia de la Industria 51
Poligono de las Arobias
33401 Aviles Asturias – Espagne / Spain

Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:

Suivant le rapport de classement n° EFR-22-000860
In accordance with the classification report n° EFR-22-000860

DESCRIPTION DES BLOCS PORTES / DESCRIPTION OF THE DOORSETS

Bloc-porte à un ou deux vantaux à ossature métallique et avec oculus.

Single or double leaf metal framed doorset with vision panel.

Usage : compartimentage feu.

Use: Fire compartmentation.

La description détaillée du bloc porte et de la quincaillerie associée, validés par le présent certificat, est donnée dans le rapport de classement EFR-22-000860 :

The detailed description of the doorset and the associated hardware, approved by this certificate, is provided in the classification report referenced EFR-22-000860:

- Épaisseur de vantail : 53 mm
- Isolation du vantail : laine de roche
- Dimensions maximales de l'oculus : 300 x 400 mm (l x h) ou 600 x 600 mm (l x h) ou Ø 300 mm

- *Thickness of the leaf: 53 mm*
- *Insulation of the leaf: rock wool*
- *Maximum dimensions of the vision panel: 300 x 400 mm (w x h) or 600 x 600 mm (w x h) or Ø 300 mm*

CLASSEMENT / CLASSIFICATION

Sens du feu indifférent | *Indifferent fire side*

E	I	t	C
E	-	60	C5 (*)
E	I ₂	60	C5 (*)

(*) le classement C5 n'est valable que pour les blocs-portes équipés d'un des ferme-portes listés dans le rapport de classement EFR-22-000860.

() the C5 classification is only valid for doorsets equipped with one of the door closers listed in the classification report EFR-22-000860.*

VARIATIONS DE DIMENSIONS DU VANTAIL AUTORISEES / PERMISSIBLE DIMENSION VARIATIONS OF
LEAF

Bloc-porte à un vantail | Single leaf doorset

	Classement E 60 et EI ₂ 60 Classification E 60 and EI ₂ 60	Classement E 60, EI ₂ 60 et C5 Classification E 60, EI ₂ 60 and C5
Dimensions du vantail (sans ailes de recouvrement) <i>Leaf dimensions</i> (without cover wings)		
Largeur / Width	540 mm ≤ L ≤ 1242 mm	540 mm ≤ L ≤ 1230 mm
Hauteur / Height	1586 mm ≤ H ≤ 2432 mm	1586 mm ≤ H ≤ 2370 mm
Area / Area	A ≤ 2,74 m ²	

Bloc-porte à deux vantaux | Double leaf doorset

	Classement E 60, EI ₂ 60 et C5 Classification E 60, EI ₂ 60 and C5
Dimensions du vantail mobile (sans ailes de recouvrement) <i>Dimensions of the main leaf</i> (without cover wings)	
Largeur (mm) / Width	515 mm ≤ L ≤ 1030 mm (*)
Hauteur (mm) / Height	1586 mm ≤ H ≤ 2115 mm
Dimensions du vantail semi-fixe (sans les ailes de recouvrement) <i>Dimensions of the half-fixed leaf</i> (without cover wings)	
Largeur (mm) / Width	495 mm ≤ L ≤ 1030 mm (*)
Hauteur (mm) / Height	1586 mm ≤ H ≤ 2115 mm

(*) : largeur du vantail semi-fixe ≤ largeur du vantail mobile | (*) : width of half-fixed leaf ≤ width of main leaf

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **06/06/2025**.

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,

Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
Notified body
n° 1812