

REGISTRO

El260 C5 / El290 C5



MEDIDAS

En los registros de 1 y 2 hojas que se ofertan se permite la libre elección de medidas tanto en el alto como en el ancho descartando cualquier tipo de estandarización


VERSATILIDAD de medidas

VENTAJAS

La solución perfecta para compartimentos de agua, luz, gas, telecomunicaciones, cuadros eléctricos, etc.
Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor economización en los proyectos. Medidas especiales para adaptar el producto a cualquier necesidad del cliente.
Excelente rigidez torsional de la hoja.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensamblaje por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto.
Hoja de **53 mm** de grosor confeccionada en chapa de acero galvanizado de **0,7/0,9 mm**.
Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
Capa de pintura de **100 µm** en la hoja y **120 µm** en el marco. Aislamiento de lana de roca de **145/180 kg/m3** de densidad. Bulón antipalanca de acero cincado.
Marco de acero galvanizado de **1,5 mm** de espesor con perfil en forma de **Z**, modelo ASTURMADI.
Marco reversible que permite su utilización en ambos sentidos de apertura.
Rigidizador de acero galvanizado.
Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío. Peso aproximado (registro sencillo): **30 kg**.



CERTIFICADOS

Resistencia al fuego (60/90 min.) según **EN 1634-1:2014**.
ISO 9001:2015.

ACABADOS

Color estándar **RAL 7038** gris.
Color **RAL 9010** blanco sin coste adicional.

ACCESORIOS de serie

Bisagras de acero de **3 mm** de espesor, la inferior de cierre semiautomático.
Junta intumescente de grafito de **15x2 mm**.
Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucco MO.
Picaporte de acero sinterizado.
Bombillos de níquel, 40x40 con **3 llaves**.
Manilla Modelo CF anti-enganche de alma de acero recubierta con polipropileno negro mate.

ACCESORIOS opcionales

Cuadrado de triángulo en lugar de 'juego de manillas + cilindro' (Sin coste adicional).
Escudo ciego, solo manillas.
Pomo con cilindro.

