

TRAPPES

COUPE-FEU EI 260 C5 / EI 290 C5



MESURES

Dans les trappes à 1 et 2 vantaux proposés, le libre choix des mesures est autorisé aussi bien en hauteur qu'en largeur, excluant tout type de standardisation.


POLYVALENCE des mesures

AVANTAGES

La solution parfaite pour l'eau, la lumière, gaz, télécommunications, panneaux électriques, etc.
Large gamme de mesures standard en deux hauteurs différentes
pour de plus grandes économies dans les projets.
Mesures spéciales pour adapter le produit à tout besoins des clients.
Excellente rigidité en torsion de la lame.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage par profileuse utilisant le double pliage et couture de l'ensemble.
Lame de 53 mm d'épaisseur en tôle d'acier 0,7/0,9 mm galvanisé.
Tôle peinte avec poudre époxy thermodurcissable.
Couche de peinture de 100 µm sur la feuille et de 120 µm sur le cadre.
Isolation en laine de roche d'une densité de 145/180 kg/m3.
Boulon anti-levier en acier galvanisé.
Cadre en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur avec Profil en Z, modèle ASTURMADI.
Cadre réversible qui permet son utilisation dans les deux sens de l'ouverture.
Raidisseur en acier galvanisé.
Griffes de serrage pour tôles d'acier laminées à froid.
Poids approximatif (immatriculation unique) : 30 kg.



CERTIFICATS

Résistance au feu (60/90 min.) selon EN 1634-1:2014.
ISO 9001:2015.

FINITIONS

Couleur standard RAL 7038 gris.
Couleur blanche RAL 9010 sans frais supplémentaires.

ACCESSOIRES STANDARD

Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur, celle du bas fermeture semi-automatique.
Joint intumescent en graphite 15x2 mm.
Serrure CF réversible avec double écrou, intégrée dans le tôle et protégée par deux plaques stucales MO.
Poignée de porte en acier fritté.
cylindre,, 40x40 avec 3 clés.
Manche anti-accrochage modèle CF en noyau d'acier revêtu de polypropylène noir mat.

Accessoires optionnels

Triangle carré au lieu de « poignée »
+ cylindre' (Sans coût supplémentaire).
Bouclier aveugle, poignées uniquement.
Bouton avec cylindre.

