

REGISTRO

EI₂60 C5 / EI₂90 C5



MEDIÇÃO

Nos registros de 1 e 2 folhas que são oferecidos, é permitida a livre escolha das medidas tanto em altura como em largura, excluindo qualquer tipo de normalização



VERSATILIDADE das medições

VANTAGENS

A solução perfeita para água, luz, gás, telecomunicações, painéis elétricos, etc.
Ampla gama de tamanhos padrão em duas alturas diferentes para uma maior poupança nos projetos.
Medidas especiais para adaptar o produto a qualquer necessidade do cliente.
Excelente rigidez torcional da lâmina.

ESPECIFICAÇÕES

Montagem de máquina perfiladora por dobragem dupla e costura do todo.
Lâmina de **53 mm** de espessura em chapa de aço Galvanizado **0,7/0,9 mm**.
Chapa revestida a pó epóxi termoendurecível.
Camada de tinta **de 100 µm** na lâmina e **120 µm** na estrutura.
Isolamento em lã de rocha com **uma densidade de 145/180 kg/m³**.
Pino antialavanca em aço zincado.
Estrutura de aço galvanizado de **1,5 mm** de espessura com Perfil **em forma de Z**, modelo ASTURMADI.
Quadro reversível que permite a sua utilização em ambos sentidos de abertura.
Reforço em aço galvanizado.
Garras de fixação de chapas de aço laminadas a frio.
Peso aproximado (matrícula única): **30 kg**.



CERTIFICADOS

Resistência ao fogo (60/90 min.) de acordo com a **norma EN 1634-1:2014**.
ISO 9001:2015.

ACABAMENTOS

Cor padrão **RAL 7038** cinza.
RAL 9010 **cor branca** sem custo adicional.

ACESSÓRIOS de série

Dobradiças de aço de **3 mm** de espessura, o fundo da seringa
Fecho semi-automático.
Articulação intumescente de grafite de **15x2 mm**.
Bloqueio duplo reversível da porca CF, incorporado na seringa
lâmina e protegida por duas placas de MO estucal.
Fecho de aço sinterizado.
Lâmpadas de níquel, 40x40 com **3 chaves**.
Modelo CF punho anti-trava núcleo de aço
Revestido com polipropileno preto mate.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Triângulo quadrado em vez de "conjunto de alças" + cilindro' (Sem custo adicional).
Escudo cego, apenas alças.
Botão com cilindro.

